

Instruktaż dla firm zewnętrznych prowadzących prace na terenie WPT



Podstawowe wymagania bezpieczeństwa, obowiązujące <u>wszystkie</u> osoby przebywające na terenie WPT S.A.	
1. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz E-papierosów na terenie całego kompleksu poza miejscami do tego przeznaczonymi. 2. Zakaz wstępu i przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 3. Zgłaszanie prac pożarowo-niebezpiecznych (spawanie, szlifowanie metali, lutowanie, cięcie szlifierką kątową, itp.) z jednodniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace pożarowo-niebezpieczne, prace w zbiornikach, itp.) przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami na podstawie wypełnionego pisemnego zezwolenia osoby odpowiedzialnej za obszar, na którym prowadzone są prace, zgodnie z wzorem zamieszczonym w aktualnym IBP. 5. Zakaz obsługi wózków widłowych i suwnic bez uprawnień i pisemnego upoważnienia. 6. Zakaz obsługi wózków jezdniowych wolnobieżnych (podnośniki nożycowe) bez uprawnień.	
Konsekwencje złamania Podstawowych Zasad: W przypadku spożywania alkoholu lub środków odurzających bądź palenia w miejscach niedozwolonych, osoba zostanie poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu. Informacja o takim zajściu zostanie przekazana do wyznaczonego z ramienia firmy Koordynatora w celu podjęcia dalszych działań. W przypadku wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia lub na wysokości bez uprawnień, prace te zostaną <u>natychmiast przerwane</u>. W stosunku do firm, u których niestosowanie się do powyższych zasad zostanie stwierdzone <u>więcej niż 2 razy</u> zostaną podjęte dodatkowe działania, które mogą doprowadzić do zerwania dalszej współpracy.	
Wszelkie przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przez daną osobę zostaną odnotowane i mogą być podstawą do wprowadzenia zakazu wstępu dla tej osoby!	

ZASADY BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY

1.1. Informacje ogólne:

- a) Firma zewnętrzna oraz jej podwykonawcy świadczący usługi na terenie WPT S.A. zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Instruktarzu.
- b) Za potwierdzenie zapoznania pracowników z powyższymi instrukcjami uważa się podpisanie przez Firmę zewnętrzną *Oświadczenia pracodawcy [PG-3/01/01i/02f]*. Podpisanie dokumentu jest jednoznaczne z obowiązkiem przestrzegania zapisów.
- c) Obowiązkiem Firmy zewnętrznej realizującej zadania na terenie WPT S.A. jest przestrzeganie przepisów prawnych BHP, przeciwpożarowych i dotyczących ochrony środowiska. Firma zewnętrzna zobowiązana jest do współpracy z WPT S.A. we wszystkich aspektach z tym związanych.
- d) Na terenie WPT S.A., obowiązuje ścisły zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
- e) Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających są surowo zabronione.
- f) Pracownicy Firmy zewnętrznej wykonując prace na terenie WPT S.A. powinni być ubrani w kamizelki odbłaskowe w kolorze żółtym lub pomarańczowym, obuwie ochronne, oraz kaski w przypadku prac, w których występuje ryzyko wystąpienia urazów głowy. Wymagane środki ochrony indywidualnej zapewnia Firma zewnętrzna we własnym zakresie.
- g) W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w zapisach niniejszej instrukcji, zarówno pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownik, jak i firma zewnętrzna mogą zostać usunięci z terenu WPT S.A., co skutkować może rozwiązaniem kontraktu.
- h) Dopuszcza się wydanie pozwolenia okresowego na prowadzenie prac niebezpiecznych, konserwacyjnych za wyjątkiem prac pożarowo niebezpiecznych, dla których pozwolenia wydawane są na każdą z prac jednorazowo.
- i) Firma zewnętrzna jest zobowiązana podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie WPT S.A.
- j) Firma zewnętrzna zobowiązana jest posiadać Karty Charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych oraz inne karty materiałów niebezpiecznych stosowanych podczas wykonywania prac i okazać je na każde wezwanie.
- k) Miejsce pracy należy oznakować, wydzielić, a także utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac.
- l) Uruchamianie jakiegokolwiek maszyny będącej własnością WPT S.A. bez uzyskania pisemnego zezwolenia jest zabronione.
- m) Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren WPT S.A., muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne badania okresowe.
- n) Wszystkie maszyny, urządzenia oraz narzędzia użytkowane przez podwykonawcę powinny być sprawne, bezpieczne oraz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników zarówno Wykonawcy, WPT S.A. oraz Podwykonawców, czy osób postronnych.
- o) W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, pracownicy Firmy zewnętrznej mają obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować swojego przełożonego oraz Koordynatora prac WPT S.A. Koordynator powiadamia o tym fakcie Pełnomocnika Zarządu ds. BHP i Ochrony Środowiska/ Specjalistę ds. ppoż.
- p) Wszystkie materiały stosowane przez Firmę zewnętrzną muszą być składowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi oraz powinny posiadać odpowiednie oznakowanie.
- q) Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- r) Zabronione jest zastawianie dostępu do:
 - o urządzeń ppoż (tj. gaśnic, hydrantów, kocy gaśniczych),
 - o wyjść ewakuacyjnych,

- dróg ewakuacyjnych,
- bram pożarowych,
- zabronione jest parkowanie samochodów na drogach pożarowych.

1.2. Prace rutynowe – nieuznawane za niebezpieczne:

W sytuacji, gdy podczas prac Firmy zewnętrznej na terenie WPT S.A. nie będą wykonywane żadne prace uznawane za niebezpieczne lub niebezpieczne pod względem pożarowym, pracownicy Firmy zewnętrznej po zapoznaniu się i podpisaniu *Instruktażu dla firm zewnętrznych [PG-3/01/01i/01z]* mogą przystąpić do wykonywania zleconych prac.

1.3. Prace niebezpieczne:

- a) W przypadku, kiedy będą wykonywane prace uznawane za niebezpieczne pracownicy w pierwszej kolejności zapoznają się z *Instruktażem dla firm zewnętrznych [PG-3/01/01i/01z]* i potwierdzają ten fakt podpisaniem Oświadczenia pracodawcy [PG-3/01/01i/02f].
- b) Firma zewnętrzna przed przystąpieniem do prac zobowiązana jest dostarczyć do WPT S.A. uzupełnioną *Kartę Bezpieczeństwa [PG-3/01/01i/03f]*.
- c) Prace niebezpieczne wymagają uzyskania przez Podwykonawcę pisemnego pozwolenia na formularzu *Pozwolenie na prace niebezpieczne [PG-3/01/01i/04f]*.
- d) Podczas prac na wysokości, tj. powyżej 1m od poziomu gruntu, należy używać atestowanych drabin, rusztowań, oraz kasków ochronnych (w przypadku prac budowlanych),
- e) Podczas wykonywania prac na dachu w odległości mniejszej niż 3m od jego krawędzi, należy obowiązkowo stosować sprawne technicznie uprząże ochronne, przypięte do stałego elementu konstrukcji budynku,
- f) Teren prac na wysokości należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do strefy niebezpiecznej.
- g) Wszelkiego rodzaju dźwigi lub inny sprzęt podnoszący używany przez podwykonawcę, powinien mieć ważne i udokumentowane przeglądy. Sprzęt powinien być oznakowany numerem identyfikacyjnym i mieć wskazany udźwig roboczy (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- h) Dokumentacja dźwigu powinna być dostępna do kontroli (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- i) Wszystkie operacje dźwigowe powinny być kontrolowane przez osobę wykwalifikowaną, wyznaczoną przez podwykonawcę. Operator dźwigu i hakowy muszą mieć do wglądu wymagane udokumentowane kwalifikacje (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- j) Firma zewnętrzna dodatkowo powinna uzyskać pozwolenie wewnętrzne na prowadzenie wózków jezdniowych, podestów podnośnikowych lub innych.
- k) Firma zewnętrzna powinna skutecznie zabezpieczyć (obarcierować/ zakryć) otwory powstałe podczas pracy na dachach, stropach, ścianach lub w terenie, tak, aby nie stwarzały zagrożenia zdrowia lub życia (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- l) Przed przystąpieniem do wykonywania prac Firma zewnętrzna powinna uzyskać plany i skonsultować się z Koordynatorem prac WPT S.A., co do przebiegu rur i przewodów doprowadzających media (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- m) Firma zewnętrzna powinna zapewnić odpowiednie zabezpieczenie wszelkich wykopów odpowiednimi barierkami, znakami i oświetleniem w porze nocnej (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- n) Firma zewnętrzna powinna stosować bezpieczną technikę wykonywania wykopów (jeżeli ma to zastosowanie w prowadzonych pracach).
- o) Firma zewnętrzna zobowiązana jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych w środki gaśnicze ustalone z WPT, oraz usunięcia lub dodatkowego zabezpieczenia wszystkich palnych przedmiotów i materiałów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wykonywanych prac.
- p) Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

- q) Firma zewnętrzna wykonująca prace niebezpieczne pod względem pożarowym zobowiązana jest do kontroli miejsca wykonywania prac w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. W sytuacji konieczności nadzorowania powierzchni po wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych po za godzinami pracy WPT należy przekazać ochronie budynku szczegółowe wytyczne, co do kontroli miejsca, w którym prace były wykonywane.

WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Od wszystkich osób poruszających się po terenie prowadzenia prac budowlanych/ remontowych wymagane jest stosowanie obuwia ochronnego z podnoskami oraz kamizelek odblaskowych.	
Przy pracach wymagających ochrony wzroku, przez cały czas należy stosować okulary ochronne lub inne adekwatne środki przewidziane przez Polskie prawo i ujęte w PN.	
Przy pracach, w przypadku których poziom dźwięku wynosi ponad 85dB należy bezwzględnie stosować odpowiednie ochronniki słuchu. Przy czym sugeruje się stosowanie powyższych środków już od poziomu 80dB.	 = >80dB
Podczas pracy w zapyleniu należy używać maseczki przeciwpyłowej o klasie filtra dostosowanej do warunków pracy oraz poziomu zapylenia.	
Na terenie budowy, a także podczas wykonywania prac na wysokości należy bezwzględnie stosować kask ochronny dostosowany do prac na wysokości, oraz inne ŚOI wymagane przepisami prawnymi przeznaczone do danego typu prac. W razie wątpliwości zakres ŚOI można skonsultować z koordynatorem WPT S.A. Ma on prawo do wglądu do dokumentów tych środków, w szczególności zgodności z PN i certyfikatów CE oraz oceny ich stanu technicznego.	 >1m lub teren budowy
Wykonując prace na wysokości należy bezwzględnie dostosować się do wymogów i standardów bezpieczeństwa. Ogólne zasady dotyczące tymczasowych prac na wysokości: - max. czas wykonywania prac – 60 min. - masa sprzętu roboczego – max. 10kg Wymagania dla terenu budowy ujęte powinny być w planach BIOZ. Na prośbę koordynatora WPT S.A. ma okazać: - polecenie pisemne wykonania prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego dla osób wykonujących w danej chwili taki rodzaj prac. - protokół odbioru technicznego rusztowania podpisanego przez osobę posiadającą do tego uprawnienia,	  

- inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzeń i maszyn do użytku (o ile posiadanie ich jest wymagane prawnie).	
Wszystkie substancje i mieszaniny chemiczne, stosowane podczas prowadzonych prac, muszą być przechowywane w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach i pojemnikach. Szczegółowe warunki przechowywania zawarte są w sekcji 7 karty SDS. Dodatkowo, na każde wezwanie Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnych kart charakterystyki używanych substancji i mieszanin chemicznych. Należy również zapewnić, że wymagane przez producenta środki ochrony indywidualnej są przydzielone i stosowane przez pracowników, mających kontakt z tymi substancjami.	
Wykonując prace na terenie obszarów WPT, na których obowiązują dodatkowe wytyczne z uwagi na specyfikę i prowadzone na ich terenie prace (np. Laboratoria, Zakład Doświadczalny) należy stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do zaleceń osób odpowiedzialnych z ramienia WPT za te obszary.	

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W zakresie ruchu pieszego i kołowego na terenie WPT S.A. obowiązują aktualne przepisy ruchu drogowego, Regulamin parkingów oraz poniżej zawarte ogólne zasady:

- parkowanie pojazdów dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
- poruszanie się pieszych powinno odbywać się chodnikami i wyznaczonymi przejściami. W przypadku braku chodników poruszanie się pieszych powinno się odbywać po lewej stronie jezdni;
- zabrania się przechodzenia bramami oraz wchodzenia do pomieszczeń, na których umieszczono znak „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.



Należy zwrócić szczególną uwagę na wózki widłowe poruszające się na terenie WPT SA.



W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy oraz niezwłocznie poinformować o zdarzeniu Koordynatora prac WPT S.A. W razie wezwania pogotowia należy poinformować o fakcie ochronę obiektu, aby mogła wskazać miejsce wypadku. W przypadku zaistnienia innego zagrożenia dla zdrowia i życia, w szczególności zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub pożarowego, należy przekazać informację koordynatorowi WPT S.A. w dniu zdarzenia, lub w sytuacji kiedy doszło do niego po godzinach pracy lub w weekend w kolejnym dniu roboczym.	
--	--

ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	
Na terenie całej firmy istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie ze wzorem zamieszczonym w IBP. Niezbędne informacje na ten temat można uzyskać od Koordynatora prac WPT S.A.	 Pozwolenie na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych
Drogi i wyjścia ewakuacyjne wewnątrz budynków (oznaczone na zielono) nie mogą być zastawiane. Zakazuje się blokowania i zastawiania dostępu do sprzętu ppoż, oraz zmiany jego miejsca usytuowania.	 
Zakazuje się blokowania i zastawiania zewnętrznych dróg pożarowych pod każdym pozorem.	 Droga pożarowa
Włączone maszyny, otwarte skrzynki elektryczne oraz urządzenia, które stwarzają ryzyko pożaru, nie mogą być pozostawione bez nadzoru, zarówno w trakcie pracy jak i przerw w pracy.	
W przypadku stwierdzenia zagrożenia związanego z bezpieczeństwem pożarowym należy bezzwłocznie poinformować ochronę obiektu oraz Koordynatora prac WPT S.A.	
W trakcie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia własnych środków do gaszenia pożaru (gaśnice, koce gaśnicze). Rodzaj środka gaśniczego oraz ilość należy każdorazowo ustalić z koordynatorem WPT S.A.	

W trakcie trwania akcji ewakuacyjnej należy podporządkować się bezwzględnie poleceniom wydawanym przez osoby kierujące akcją i udać się do najbliższego miejsca zbiórki upewniając się, że wszyscy pracownicy wykonawcy opuścili strefę niebezpieczną. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację ewakuacji i złożenie raportu z ilości osób wykonujących pracę w danym dniu osobie kierującej akcją ze strony WPT S.A. lub PSP.	
GOSPODARKA ODPADAMI	
W przypadku wytworzenia podczas prowadzonych prac jakichkolwiek odpadów, firmy, zgodnie z definicją „wytwórcy odpadów”, zobowiązane są do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującym prawem i wywieżenia z terenu WPT SA najpóźniej w dniu zakończenia prac. Do tego czasu odpady te należy gromadzić tylko w miejscach wskazanych przez Koordynatora prac WPT S.A. Miejsce to musi być jednoznacznie oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.	